



PHOSPAT®

TECHNISCHES DATENBLATT



Dimension & Gewicht	
Masse (Ø x l)	8 x 47cm
Gewicht	2.8 kg
Verpackungsgrösse	53 x 9 x 9 cm

PHOSPAT® 1 | 2.0

Filterpatrone zur Entfernung von Phosphat

- Reduziert Phosphate im Wasser und unterstützt den Biofilter
- Für Teiche, Naturbäder und Spring- und Kreislaufbrunnen geeignet
- Aufnahmekapazität bis zu 90'000 mg PO_4^{3-} pro Filtereinheit
- Empfohlene Durchflussgeschwindigkeit 835 l/h, rückspülbar
- Definierte Korngrösse der einzelnen Schichten
- Geeignet für ein Wasservolumen von bis zu 50 m³ (optimale Bedingungen) und kombinierbar für grössere Wassermengen
- Druckbeständig bis max. 4 bar, Druckverlust ca. 0.3 bar
- Zwei 1-Zoll-Anschlüsse / PVC-Verschraubungen
- Filteraufbau:**
Das verwendete Granulat ist eigens zur Bindung von Phosphat entwickelt worden. Es ist in der sogenannten 3-Schichten-Schüttung im PHOSPAT® 1 eingebracht. Die äusseren Schichten schützen und fixieren die Phoslamon-Schicht. Gleichzeitig sorgen sie für eine gleichmässige Anströmung. Durch die einzigartige Zusammensetzung wird das Phosphat innerhalb von kurzer Zeit sehr fest gebunden, so dass kurze Kontaktzeiten möglich sind.
- Anwendung:**
Verbinden Sie einen der zwei Anschlüsse mit einer Pumpe, welche eine Förderleistung von ca. 835 l/h aufweist und schliessen Sie den zweiten Anschluss an einer Leitung an, welche das Wasser im Teich in Umlauf bringt.
- Allgemeine Informationen:**
PHOSPAT® 1 sollte grundsätzlich mit vorgefiltertem Wasser beschickt werden, da grosse Verunreinigungen, wie z. B. Schwebstoffe, den PHOSPAT® 1 verstopfen können und die Wirksamkeit dadurch stark eingeschränkt wird. Den PHOSPAT® 1 vor Frost schützen.

Designed and produced by:



LEVOSS
Schneider

hydrotec
handels gmbh